

# СТ 17

## Грунтівка глибокопроникна

Для підготовки та укріплення мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт всередині та зовні будівель.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Укріплює основу
- Збільшує адгезію покриття до основи
- Зменшує водопоглинання
- Нанесення щіткою, валиком або розпилювачем
- Готова до використання
- Не містить органічних розчинників



Інвізібл пауер.



### СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Грунтівка глибокопроникна Ceresit СТ 17 призначена для підготовки (зниження та вирівнювання водопоглинання, знепилення, укріплення) зовнішніх та внутрішніх мінеральних поверхонь перед виконанням опоряджувальних робіт (вирівнюванням поверхонь штукатуркою, шпаклюванням, облицюванням плиткою, влаштуванням підлог, наклеюванням шпалер, влаштуванням теплоізоляції тощо).

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа має бути сухою, міцною, рівною, з однорідним водопоглинанням та без видимих руйнувань. Перед застосуванням грунтівки поверхню слід очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що зменшують адгезію. Для надійного зміцнення мінеральної поверхні необхідно прогрунтувати її Ceresit СТ 17 Супер методом «мокрий по мокрому» до повного насычення. Плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, поверхню промити водою, висушити та прогрунтувати Ceresit СТ 99.

### ВИКОНАННЯ РОБІТ

Грунтівку Ceresit СТ 17 необхідно наносити щіткою, валиком або розпилювачем. Залежно від стану поверхні грунтівку можна наносити в один або два шари. При нанесенні



грунтівки необхідно перевіряти стан поверхні після кожного грунтування, для того щоб пересвідчитися в необхідності нанесення наступного шару. Інструменти потрібно відразу після використання промити водою.

### ПРИМІТКИ

Грунтівка підвищує адгезію подальшого покриття до основи. Роботи необхідно виконувати за температури основи від +5 °C до +30 °C. Усі рекомендації, викладені вище, ефективні за температури +20 ± 2 °C і відносної вологості повітря 55 ± 5 %. В інших умовах час висихання грунтівки може змінитися. **При роботі з грунтівкою необхідно берегти очі та шкіру. У випадку потрапляння грунтівки в очі слід негайно промити їх водою. При виникненні подразнення звернутись по допомогу до лікаря.**

### РЕКОМЕНДАЦІЇ

Крім поданої вище інформації щодо застосування грунтівки, під час роботи з нею потрібно керуватися чинними нормативними документами. Застосування грунтівки не викликає труднощів за умови дотримання правил, викладених у цьому технічному описі. У випадку застосування грунтівки в умовах, що не були розглянуті у цьому технічному описі, необхідно самостійно провести випробування або звернутися за консультацією до виробника.

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

У фірмовій герметичній упаковці в приміщеннях із постійною температурою від +5 °C до +35 °C. **При транспортуванні берегти від заморожування!**

## **СТРОК ПРИДАТНОСТІ**

12 місяців від дати виготовлення, вказаної на упаковці.

## **УТИЛІЗАЦІЯ**

Сухі залишки і пусту тару утилізувати як будівельні відходи. Рідкі залишки матеріалів можна здати в пункт збору вторинної сировини або пересувний пункт збору шкідливих відходів. Якщо здати залишки як вторинну сировину неможливо, то відкрийте кришку ємності з продуктом, дайте йому висохнути та утилізуйте як будівельне сміття. Додавши в матеріал невелику кількість гіпсу або цементу, ви прискорите висихання.

## **УПАКОВКА**

Грунтівку Ceresit CT 17 розливають у пластмасові каністри по 2, 5 і 10 л. Каністри можуть дещо відрізнятися одна від одної (залежно від постачальника виробника). Пере-конайтесь в оригінальній якості продукції: шукайте інформацію про ступені захисту на лицьовій стороні упаковки.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Склад:	дисперсія на основі синтетичних смол
Колір:	світло-жовтий
Температура основи:	від +5 °C до +30 °C
Час висихання:	від 4 до 6 годин
Густина:	1,01 ± 0,01 г/мл
Витрата ґрунтівки:	від 0,1 до 0,2 л/м <sup>2</sup>

Технічні характеристики, наведені в таблиці, довідкові й не можуть бути підставою для претензій. Продукція торгової марки Ceresit постійно вдосконалюється. З цієї причини технічні характеристики можуть бути змінені без переднього сповіщення.

ТУ У В.2.7-24.3-21685172-006:2009

## **ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА**

Виробник гарантує відповідність ґрунтівки Ceresit CT 17 вказаним технічним характеристикам за умови виконання правил транспортування, зберігання, приготування та нанесення, зазначених у цьому технічному описі. Виробник не несе відповідальність за неправильне використання матеріалу, а також за його застосування в цілях і умовах, не передбачених цим технічним описом. Із моменту появи даного технічного опису всі попередні становить недійсними.



**Quality for Professionals**

Квотет фо Профешеналс