

Master Pro



Придатний для наклеювання скловолоконних і джутових шпалер у сухих приміщеннях. Можна фарбувати через 24 години. Придатний також для вінілових і текстильних шпалер на основі паперу.



- Придатний для скловолоконних і джутових шпалер.
- Можна фарбувати через 1 день.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Відповідає вимогам системи вимог до викидів будівельних матеріалів M1 (Emission Classification for Building Materials). Придатний для клеєння скловолоконних і джутових тканих полотен у сухих приміщеннях. Придатний також для клеєння текстильних і вінілових шпалер на паперовій основі. Не придатний для використання з твердими пластиковими матеріалами.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВИКОРИСТАННЮ

Виконуйте роботу за звичайної кімнатної температури. Шпалери й клей мають пристосуватися до температури навколишнього середовища. Поверхня повинна бути сухою, рівною, твердою й чистою. Занадто пористі поверхні необхідно ґрунтувати клеєм, розчиненим із водою. Фарбовані поверхні перед наклеюванням необхідно відшліфувати, очистити за допомогою Kiilto Maalarinpesu або його еквіваленту й добре промити водою.

Дотримуйтеся всіх інструкцій виробника шпалер. Наносити клей на стіну слід на ділянку площею в 1-2 довжини за раз за допомогою, наприклад, малярного валика. Використовуйте методи схоплення у вологому середовищі й з'єднувальних швів. Негайно прибирайте залишки свіжого клею за допомогою вологої тканини чи губки. Занадто сильне тертя може зіпсувати колір чи блиск шпалер. Стіни можна фарбувати щонайменше через 24 години після нанесення клею. У разі клеєння текстильних шпалер на паперовій основі із зовнішньою структурою з паралельних ниток клей необхідно наносити на шпалери.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, наведена в цих характеристиках продукту, базується на результатах випробувань і практичному досвіді. Характеристики наведено для стандартних умов. Характеристики й результат відрізнятимуться за інших умов і методів роботи. Ми гарантуємо високу якість наших продуктів згідно з нашою системою керування якістю. Оскільки компанія не може контролювати спосіб або умови використання продукту, вона не несе відповідальність за наслідки у випадку недотримання вимог до умов або неправильного використання. Отже, ми не несемо відповідальність за остаточний результат роботи. Для

ВОЛОГІСТЬ ОСНОВИ	Дерево: 8-12 %, бетон: макс. 3 % за вагою або за відносної вологості нижче 85 %
ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ	+18... 20 °C
МОРОЗОСТІЙКІСТЬ	Замерзає
ВИТРАТА	4-5 м²/л
ЩІЛЬНІСТЬ/ПИТОМА ВАГА	Прибл. 1,05 кг/л
ТИП/СПОЛУЧНА РЕЧОВИНА	Дисперсія ПВА і крохмаль
ЧАС ДЛЯ РОБОТИ	Абсорбуючі основи: 15-20 хв, фарбовані основи: макс. 30 хв Зверніть увагу на схоплення у вологому середовищі! На період роботи будуть значно впливати кількість використаного клею, основа й умови навколишнього середовища.
РОЗМІРИ УПАКОВКИ	1 л, 5 л, 15 л
ЗБЕРІГАННЯ	18 місяців за умови зберігання в контейнері, що не відкривався, за температури вище +1 °C. Після тривалого зберігання перемішати перед нанесенням. Відкритий контейнер необхідно використати протягом одного місяця.



правильного використання продукту користувач повинен ознайомитися зі змістом інструкцій із виконання робіт і посібником із норм проведення робіт, якщо такі надаються.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА БЕЗПЕКА

Уникайте контакту свіжого продукту зі шкірою. Використовуйте захисні рукавиці. Див. паспорт безпеки матеріалу.